

# ViewSonic TD2220 – Especificaciones

<b>LCD</b>	Tipo	LED de 22" (21,5" visibles) con pantalla ancha de matriz activa TFT a color
	Área visual	18,8" horizontal x 10,6" vertical; 21,5" diagonal
	Resolución Óptima	1920 x 1080
	Relación de contraste	1,000:1 (típ.)
	Brightness	200 cd/m2 (típico)
	Ángulos Visuales	170° horizontal, 160° vertical
	Tiempo de Respuesta	5 ms (típico)
	Fuente de luz	40,000 horas (mínimo)
	Superficie del panel	Anti-glare, hard-coating (8H)
	Retroiluminación	LED de luz blanca
	Dynamic Contrast Ratio	20,000,000:1
	Superficie del panel	Antideslumbrante, cubierta dura (8H)
<b>ENTRADA</b>	Frecuencia	Fh: 24~83 kHz, Fv: 50~76 Hz
	Sincronización	Sincronización independiente
	Digital	DVI (TMDS, 100 ohmios)
	Video Input	RGB analógico (0,7 / 1,0 Vp-p, 75 ohmios)
<b>COMPATIBILIDAD</b>	PC	Compatible con PC (desde VGA hasta 1920x1080 no entrelazado)
	Mac®	n/c
<b>CONECTORES</b>	Análogo	Mini D-sub de 15 pines (VGA)
	Entrada digital	DVI-D (V1.3 con HDCP)
	Energía	Placa de alimentación interna, conector de 3 pines (CEE22)
<b>ENERGÍA</b>	Tensión:	CA 100 a 240 V (universal), 50 o 60 Hz
	Consumo (W)	26 W (típico)/43 W (máximo) Optimización 21 W (típ.) Conservación 18 W (típ.)
<b>CONTROLES</b>	OSD	Ajuste automático de imagen, contraste/brillo, selector de entrada (D-SUB, DVI-D), ajuste de audio (volumen, silenciar), ajuste de colores (sRGB, azulado, frío, nativo, cálido, definido por el usuario [R,G,B]), información, ajuste de imagen manual (posición H/V, tamaño horizontal, sintonización fina, nitidez, contraste dinámico, tiempo de respuesta, relación de aspecto, modo ecológico), menú de configuración (selección de idioma, aviso de resolución, posición OSD, tiempo de espera OSD, fondo OSD, apagado automático, indicador de potencia), recuperación de memoria
	Panel	1, 2, abajo, arriba, encendido
<b>CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	Temperatura	0–40 °C (32–104 °F)
	Humedad	20–90% (sin condensación)
<b>DIMENSIONES</b>	Physical With Stand	20,11 x 14,37 x 9,45 pulgadas / 511 x 635 x 240 mm
	Physical Without Stand	20,11 x 12,22 x 2,61 pulgadas / 511 x 310 x 66 mm
	Caja	22,44 x 16,81 x 8,43 pulgadas / 570 x 427 x 214 mm
<b>PESO</b>	Bruto	14,22 lb / 6,45 kg
	Net With Stand	10,85 lb / 4,92 kg
	Net Without Stand	8,73 lb / 3,96 kg
<b>VESA® MOUNT</b>		100 mm x 100 mm
<b>ERGONOMICS</b>	Tilt	20°~5°
<b>Package Contents</b>		Pantalla TD2220, cable de corriente cable de audio, adaptador CA/CC, cable VGA, cable DVI, Guía de Inicio Rápido, CD con asistente de ViewSonic (disponible únicamente en algunos países)
<b>Recycle/Disposal</b>		Desechar de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales.
<b>Regulations</b>		CE,CB, BSMI, PSB, SASO, C-tick, e-standby, KC, UL/cUL, FCC-B (incluida ICES003), UL CoC, normas energéticas de México, GOST-R/Hygienic, UkrSEPRO, TCO 5.2, Erp, CCC, normas energéticas de China, ENERGY STAR®, EPEAT de plata, WEEE, RoHS, listado SVHC
<b>Warranty</b>		Garantía limitada de tres años para piezas, mano de obra y luz trasera.
<b>Power Management</b>		Estándares ENERGY STAR®