

# Impresora multifunción Xerox® WorkCentre™ 4265

WorkCentre 4265 agiliza las comunicaciones cotidianas de su oficina al proporcionarle las soluciones que necesita para colaborar de forma más eficaz mediante flujos de trabajo digitales y de papel simplificados, de una forma segura y rentable.



<b>Características técnicas</b>	WorkCentre 4265/S
<b>Velocidad a una cara</b>	Hasta 53 ppm en A4 (210 x 297 mm)
<b>Velocidad doble cara automática</b>	Hasta 48 ppm en A4 (210 x 297 mm)
<b>Ciclo de producción mensual<sup>1</sup></b>	Hasta 250.000 páginas mensuales
<b>Volumen de impresión mensual recomendado<sup>2</sup></b>	Hasta 20.000 páginas mensuales
<b>Disco duro / Procesador / Memoria</b>	320 GB / 1 GHz / 2 GB
<b>Conectividad</b>	Ethernet 10/100/1000Base-TX, USB 2.0 de alta velocidad, wifi 802.11 b/g/n
<b>Interfaz de usuario</b>	Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas en color
<b>Copia e impresión</b>	
<b>Resolución de impresión y copia</b>	<b>Copia:</b> hasta 600 x 600 ppp. <b>Impresión:</b> hasta 1200 x 1200 con calidad de imagen mejorada
<b>Impresión de la primera página</b>	En solo 8 segundos
<b>Impresión de la 1.ª copia</b>	En solo 5 segundos
<b>Lenguajes de descripción de página</b>	Compatibilidad con Adobe® PostScript® 3, emulaciones PCL® 5c/e / PCL 6, Especificación de papel XML (XPS®)
<b>Funciones de impresión</b>	Impresión de cuadernillos, Impresión de pruebas, Omitir páginas en blanco, Páginas en miniatura, Clasificación, Escalado, Reducción/ampliación, Ajustar a la página, Portadas, Páginas de tamaño personalizado, Impresión aplazada, Hoja separadora, Impresión desde USB
<b>Impresión móvil</b>	Apple® AirPrint, Servicio de impresión web, Xerox® Mobile Print Solution (opción), Xerox® Mobile Print Cloud (opción), Xerox® PrintBack
<b>Escaneado</b>	
<b>Características de serie</b>	Destinos: Escaneado a USB, Escaneado a correo, Escaneado a red. Formatos de archivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Funciones cómodas: Escaneado a destino predefinido, Escaneado en un solo toque, PDF / XPS / TIFF de una o varias páginas, PDF linearizado
<b>Características optativas</b>	Xerox® Scan to PC Desktop® SE y Professional, y otras soluciones disponibles de diversos Alliance Partners de Xerox
<b>Fax</b>	
<b>Características optativas</b>	Fax integrado <sup>3</sup> , Fax por LAN, Servidor de fax
<b>Seguridad</b>	
<b>Características de serie</b>	802.1X, Autenticación cómoda, Autenticación Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS), Autenticación LDAP (LDAP confidencial), Inicio de sesión invitado con PIN, Autenticación simple (una cuenta con nombre de usuario y contraseña), Autenticación SMB (ADS), Credenciales de usuario SMTP a través de Kerberos, Credenciales de usuario SMTP a través de SMB (NTLM), Escaneado a correo con Autenticación, Controles de acceso, Impresión confidencial, Recepción de fax confidencial, SNMP v3, IPv6, SSL, SMTP por SSL, Kit para tarjeta inteligente (CAC/PIV), Desactivación de puerto USB, Registro de auditoría, Cifrado FIPS 140-2, Cifrado de disco duro a 256 bits, Sobrescritura de imagen, Prueba de verificación de software, Filtrado de IP, HTTPS, SFTP, Certificación de Criterios Comunes (ISO 15408)
<b>Contabilidad</b>	
<b>Características de serie</b>	Contabilidad de serie Xerox® (copia, impresión, escáner, fax y correo electrónico)
<b>Características optativas</b>	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, activación de contabilidad en red, otras soluciones disponibles a través de diversos Alliance Partners de Xerox

# Impresora multifunción Xerox® WorkCentre™ 4265

Características del equipo				
<b>Idiomas del panel de control</b>	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués (Brasil), ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, turco, polaco, checo, húngaro, griego			
Accesorios				
<b>Accesorios opcionales</b>	Bandeja de 520 hojas Soporte de 4 bandejas (IOT más 3 bandejas adicionales) Soporte de 2 bandejas (IOT más bandeja adicional) Alimentador de gran capacidad (2100 hojas) Bandeja de recogida desplazadora Activación de contabilidad para red Activación de servidor de fax en red Kit de fax (universal) Conexión para dispositivos auxiliares Kit para tarjeta inteligente (CAC/PIV) Kit inalámbrico			
Características eléctricas				
	Tensión: 220-247 VCA, ±6%, -10% Frecuencia: 50/60 Hz, 4,5 A			
Consumo de energía				
<b>Impresión</b>	Menos de 900 W			
<b>Modo de espera</b>	Menos de 30 W			
<b>Modo de ahorro de energía</b>	Menos de 1,5 W			
<b>Calentamiento (desde reposo)</b>	< 30 segundos			
<b>Calentamiento (desde encendido)</b>	< 60 segundos			
Entorno de funcionamiento				
<b>Margen de temperaturas válido</b>	De 10 a 30 °C			
<b>Humedad relativa necesaria</b>	Menos del 85 %			
<b>Niveles de ruido:</b>	En funcionamiento: 59,0 dB(A). En reposo (ventilador encendido): 37,0 dB(A). Ventilador apagado: 30 dB(A)			
Dimensiones y peso (desembalada)				
	<b>Ancho</b>	<b>Profundidad</b>	<b>Altura</b>	<b>Peso</b>
<b>WorkCentre 4265/S</b>	621 mm	511 mm	624 mm	42,32 kg
Dimensiones y pesos (embalado)				
	<b>Ancho</b>	<b>Profundidad</b>	<b>Altura</b>	<b>Peso</b>
<b>WorkCentre 4265/S</b>	840 mm	613 mm	736 mm	50,82 kg
Homologaciones				
	FCC, apartado 15, clase A FCC, apartado 68 Marca CE aplicable a las directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC 2011/65/EU y 1999/5/EC UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2.ª edición EAC Homologación ENERGY STAR® Marca GS Certificación Blue Angel por Ral UZ-171 para Alemania NOM Ukraine ECOLOGO® Registro India BIS Chile Energy y registro de seguridad Para consultar la última lista de homologaciones, visite <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .			
Manejo de papel				
Alimentador automático de documentos a doble cara				
<b>Capacidad*</b>	100 hojas			
<b>Velocidad (blanco y negro)</b>	Hasta 55 imágenes por minuto en blanco y negro y en color (a una cara) Hasta 70 ppm (a doble cara) en color y en blanco y negro			
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: desde 145 × 145 hasta 216 × 356 mm			
<b>Gramajes</b>	De 50 a 105 g/m²			
Bandeja de desvío				
<b>Capacidad*</b>	100 hojas			
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: desde 98 × 148 hasta 216 × 356 mm			
<b>Gramajes</b>	Desde 60 hasta 163 g/m²			

# Impresora multifunción Xerox® WorkCentre™ 4265

<b>Tipos de papel</b>	Papel normal Papel carta Perforado Preimpreso Reciclado Sobres Transparencias Etiquetas Cartulina Membrete Papel ligero Papel grueso Archivo Personalizado Otros
<b>Bandeja 1 (de serie)</b>	
<b>Capacidad*</b>	520 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: desde 98 × 148 hasta 216 × 356 mm
<b>Gramajes</b>	Desde 60 hasta 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos de papel</b>	Papel normal Papel carta Perforado Preimpreso Reciclado Sobres Transparencias Etiquetas Cartulina Membrete Papel ligero Papel grueso Archivo Personalizado Otros
<b>Bandeja 2 (opción)</b>	
<b>Capacidad*</b>	520 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: desde 98 × 148 hasta 216 × 356 mm
<b>Gramajes</b>	Desde 60 hasta 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos de papel</b>	Papel normal Papel carta Perforado Preimpreso Reciclado Sobres Transparencias Etiquetas Cartulina Membrete Papel ligero Papel grueso Archivo Personalizado Otros
<b>Bandejas 3 y 4 (opcional)</b>	
<b>Capacidad*</b>	520 hojas cada una
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: desde 98 × 148 hasta 216 × 356 mm
<b>Gramajes</b>	Desde 60 hasta 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos de papel</b>	Papel normal Papel carta Perforado Preimpreso Reciclado Sobres Transparencias Etiquetas Cartulina Membrete Papel ligero Papel grueso Archivo Personalizado Otros

# Impresora multifunción Xerox® WorkCentre™ 4265

<b>Alimentador de gran capacidad (opcional)</b>	
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	2100 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños seleccionables de serie: A5, A4
<b>Gramajes</b>	Desde 60 hasta 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos de papel</b>	Papel normal Papel carta Perforado Preimpreso Reciclado Cartulina Membrete Papel ligero Papel grueso Tarjeta postal Archivo Personalizado Otros
<b>Capacidad total</b>	
<b>Capacidad normal de equipo<sup>4</sup></b>	620 hojas
<b>Capacidad total del equipo<sup>4</sup></b>	3240 hojas
<b>Salida de papel</b>	
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	Hasta 500 hojas, doble cara automática
<b>Bandeja recogedora desplazadora (opcional)</b>	
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	Hasta 500 hojas, grapado de posición única para 50 hojas
<b>Copia</b>	
<b>Escáner</b>	Una sola pasada (doble cabezal) Alimentador automático de documentos a doble cara con capacidad para 100 hojas.
<b>Impresión de la 1.ª copia</b>	En solo 5 segundos
<b>Lados (entrada-salida)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
<b>Cantidad</b>	1 a 999
<b>Resolution (max.)</b>	600 × 600 ppp
<b>Trabajos simultáneos</b>	Programación previa para permitir el inicio del trabajo mientras se procesa el trabajo inicial (copia, impresión, fax y escaneado)
<b>Funciones de copia</b>	Clasificación Borrado del fondo Copia «modo libro» Copia de libros con borrado de centro Creación de folletos Composición de trabajos Cubiertas Borrado de bordes Copia de tarjetas de identificación Desplazamiento de imagen Interrupción de trabajos Aclarar/oscurer Originales de tamaño mezclado Miniaturas Programación de trabajos Reducción/ampliación: de 25 a 400% (desde platina y desde el AADC) Configuración de la opción Guardar trabajo Separadores de transparencias

# Impresora multifunción Xerox® WorkCentre™ 4265

Imprimir	
<b>Impresión de la primera página</b>	En solo 8 segundos
<b>Resolución de impresión</b>	Calidad de imagen mejorada hasta 1200 × 1200
<b>Funciones de impresión</b>	Configuración fija para cada programa Hoja separadora Impresión de folletos Clasificación Tamaño de página personalizado Impresión aplazada Ajuste a página Supervisión de trabajos Miniaturas Selección de papel por atributos Impresión en espera Imprimir desde memoria USB Imprimir a/desde disco duro Impresión de pruebas Trabajos guardados Escalado Impresión confidencial Omisión de páginas en blanco Grabación y recuperación de la configuración del controlador Marca de agua
<b>Impresión desde USB</b>	Impresión autónoma desde el puerto USB de tipo A Compatible con impresión desde el ordenador a través del puerto USB tipo B Formatos de archivo compatibles: PRN, TXT, PDF, TIFF, JPEG
<b>Sistemas operativos</b>	Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8 Mac OS® 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9 Citrix Presentation Server 4.5 Citrix XenApp 5.0 y posteriores Oracle® Solaris 10, 11 Redhat® Fedora® Core18 HP-UX® 11iv3 IBM® AIX® 5 openSUSE® 12 x64 Ubuntu® 12.10 x64 Xerox® Global Print Driver® Xerox® Mobile Express Driver®
<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impresión por Internet, LPR/LPD, Impresión por zócalo Raw/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Apple® Bonjour® IPv4 IPv6 FTP confidencial Pueden desactivarse la mayoría de los protocolos que no se usan
<b>Protocolos administrativos</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, SSL, NTP, DNS, SSDP
<b>Fuentes</b>	136 fuentes PostScript 111 fuentes PCL®
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Facilita a los usuarios que viajan, la búsqueda, uso y gestión de equipos Xerox® y de otras marcas en cada oficina. Conéctese a una red nueva y Mobile Express Driver detectará automáticamente las impresoras disponibles y le informará sobre su estado y las funciones que ofrece. Guarde una lista de sus impresoras «preferidas» en cada oficina, guarde la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora en cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia al departamento de informática.
<b>Controlador® de impresión global de Xerox®</b>	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar equipos Xerox® y de otras marcas desde un único programa. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de servicios de impresión.
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	Facilita a los administradores informáticos el modo de calificar, implantar y administrar todos los equipos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador Xerox® Pull Print amplía el número de equipos de impresión en los que se puede imprimir. Los administradores informáticos ya no necesitan administrar ni configurar varios controladores. Se utiliza junto con Xerox Secure Access Unified ID System®, Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.
Escaneado	
<b>Capacidad</b>	Escaneado en blanco y negro y en color
<b>Trabajos simultáneos</b>	Escanea mientras el sistema imprime una copia o imprime trabajos recibidos por la red, o mientras transfiere trabajos de fax o de escaneado a red
<b>Velocidad de entrada</b>	Hasta 55 ppm (a una cara) en color y en blanco y negro Hasta 70 ppm (a doble cara) en color y en blanco y negro

# Impresora multifunción Xerox® WorkCentre™ 4265

<b>Resolución</b>	600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp 100 x 100 ppp 72 x 72 ppp
<b>Máxima superficie de escaneado</b>	Hasta 212 x 356 mm
<b>Protocolo de red</b>	FTP SFTP SMB HTTP HTTPS WSD
<b>Formato de archivos</b>	TIFF TIFF multipágina JPEG PDF PDF (solo imagen) PDF linealizado XPS
<b>Destinos de escaneado admitidos</b>	Escaneado a destino predefinido Escaneado a ordenador por SMB Escaneado a email Escaneado confidencial a email Escaneado a carpeta Escaneado a SMB, FTP, SFTP, Cliente Escaneado a red (WIA, TWAIN) Escaneado a HTTP, HTTPS Escaneado WSD
<b>Escaneado a email</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Envío directo de mensajes electrónicos desde el equipo</li> <li>• Introducción manual de direcciones o búsqueda en agenda (Exchange, Notes o LDAP)</li> <li>• Campo «Desde» rellenado automáticamente desde LDAP (sólo si se usa autenticación)</li> </ul>
<b>Escaneado en red</b>	Se usan plantillas para enviar imágenes escaneadas a ubicaciones predefinidas
<b>Escaneado a USB</b>	Los escaneados pueden cargarse directamente en un dispositivo de almacenamiento USB portátil del usuario.
<b>Soluciones de escaneado</b>	
<b>Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition (una licencia)</b>	<p>Un sistema para servidor y puesto de red que ofrece funciones de producción, archivo, edición y organización de documentos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuance PaperPort: programa de visionado de imágenes y gestión de ficheros</li> <li>• Nuance OmniPage: programa de OCR y conversión de formato de ficheros para instalar en PC o puesto</li> <li>• Image Retriever: para recuperar de modo directo y automatizado las imágenes escaneadas con una impresora multifunción Xerox® desde un ordenador</li> </ul>
<b>Seguridad</b>	
<b>Funciones de seguridad</b>	<p>Cifrado AES de 256 bits 802.1x Controles de acceso Historial de seguimiento Autenticación cómoda Cifrado FIPS 140-2 HTTPS (SSL) Filtrado IP IPsec IPv6 Sobrescritura de imágenes Autenticación Kerberos Autenticación LDAP Autenticación SMB (ADS) SNMPv3 Escaneado a correo electrónico con autenticación Fax confidencial (activado cuando se agrega el kit de fax) Impresión confidencial Kit para tarjeta inteligente (CAC/PIV) Permisos de usuario</p>
<b>Fax</b>	
<b>Fax integrado<sup>3</sup>, Fax por LAN, Servidor de fax (opcional)</b>	
<b>Velocidad del fax</b>	33,6 kb/s
<b>Memoria</b>	320 GB (50 MB de memoria de fax dedicados)
<b>Resolución</b>	Hasta 300 x 300 ppp (superfino)
<b>Compresión</b>	MH, MR, MMR y JBIG

# Impresora multifunción Xerox® WorkCentre™ 4265

<b>Funciones del fax</b>	<p>Libreta de direcciones Retardo de la respuesta automática Reenvío automático desde memoria Reclamada automática Envío con distribución Envío aplazado Reenvío de fax a correo electrónico Reenvío de fax a fax Buzones para faxes Fax confidencial</p>
<b>Administración del dispositivo</b>	
<b>Compatibilidad de gestión</b>	<p>SNMP versión 1. SNMP versión 2c y SNMP versión 3 por TCP/IP e IP Acceso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Recursos host MIB RFC 2790, Impresora MIB RFC 1759 v.2</p>
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	<p>Programa de servidor web con interfaz web destinado al administrador de la red, que le permite gestionar las impresoras con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como UNIX u otro sistema operativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite gestionar cualquier impresora compatible con SNMP de cualquier marca.</li> <li>• Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos así como contabilidad básica y administración de impresoras.</li> <li>• Requiere Windows XP, Vista, o Windows 7 e Internet Explorer 6.0 y posterior.</li> <li>• Integración con CentreWare disponible para Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®</li> </ul>
<b>Administrador de dispositivos Xerox®</b>	<p>El Administrador de dispositivos de Xerox® recopila y gestiona los datos que permiten tomar decisiones basadas en hechos dentro del entorno de administración de equipos de la empresa. Es una sola herramienta que instala colas de impresión y configura, gestiona, supervisa e informa sobre los equipos locales y conectados en red —de cualquier marca— de toda la empresa. El administrador de equipos Xerox® ofrece lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supervisión y solución de problemas con equipos</li> <li>• Generación extensa de informes y detección de nuevos equipos</li> <li>• Funciones de recolección de uso, cobro y facturación</li> </ul>
<b>Tipos de dispositivos Xerox® para entorno SAP</b>	<p>Xerox, junto con SAP en el marco de nuestra pertenencia de categoría Oro al programa de colaboradores de impresión de SAP, proporciona una conectividad rápida entre sistemas SAP y sus impresoras y equipos multifunción Xerox®. Además, como cliente de SAP podrá beneficiarse de tener tipos de dispositivos Xerox® homologados para SAP directamente desde el modelo de distribución en línea SAP. Los tipos de dispositivos homologados para SAP para impresoras y equipos multifunción Xerox® están listos para su descarga. Más información en <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a>.</p>
<b>Tipos de dispositivos Xerox® Device para la Utilidad de Código de Barras Inteligente SAP R/3 (opcional)</b>	<p>Incorpora una lógica de procesamiento que permite imprimir códigos de barra en cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en versiones específicas del entorno SAP, y dentro de páginas con código de sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se utiliza conjuntamente con Tipos de dispositivos Xerox® para SAP y las fuentes de códigos de barras del centro de fuentes de Xerox®. Más información en <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a>.</p>
<b>Xerox® Barcode Pro PS (opcional)</b>	<p>Sirve para la impresión racional de PostScript con impresoras multifunción Xerox® almacenando el programa de Xerox® y las fuentes en el disco duro de la impresora. Con este sistema pueden imprimirse códigos de barras desde cualquier programa (SAP en puesto o servidor) que admita impresión PostScript. Más información en <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a>.</p>
<b>Servicios de Internet CentreWare: páginas web integradas en el equipo</b>	
<b>Estado del dispositivo</b>	<p>Servidor web integrado en la controladora de red:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado y contenido de la bandeja</li> <li>• Estado de los consumibles</li> <li>• Mensajes de alerta</li> <li>• Panel de control remoto</li> </ul>
<b>Envío de trabajos</b>	<p>Archivos listos para imprimir: PS, PCL TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Selección de funciones de impresión (a doble cara, clasificación, orientación, grapado, destino de salida) Opciones de salida (inmediata, juego de pruebas, diferida y confidencial, guardar trabajo o reimprimir)</p>
<b>Administración de dispositivos</b>	<p>Permite de forma sencilla la instalación en remoto de las opciones de los ajustes de configuración y gestión del dispositivo</p>
<b>Navegadores</b>	<p>Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12</p>
<b>Asistencia técnica</b>	<p>Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en la página Web.</p>
<b>Idiomas admitidos</b>	<p>Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués (Brasil), ruso</p>
<b>Servicios de impresión remota</b>	
<b>Lecturas de contador automáticas (AMR)</b>	<p>Automatiza el proceso de recolección y envío de lecturas de contador para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Evita que el usuario tenga que invertir su tiempo y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.</p>
<b>Envío automático de consumibles (ASR)</b>	<p>Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros.</p>

# Impresora multifunción Xerox® WorkCentre™ 4265

Contabilidad			
Contabilidad de serie de Xerox®			
Seguimiento	Uso de la copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico		
Contabilidad	Hasta 500 cuentas de usuario Hasta 250 cuentas generales Hasta 250 cuentas de grupo		
Características	<ul style="list-style-type: none"> <li>El administrador puede gestionar la actividad en remoto desde la interfaz web o el panel de control del dispositivo en las herramientas</li> <li>El administrador tiene la capacidad de importar o exportar las cuentas de usuario, cuentas de grupo, las cuentas generales y los límites de los usuarios a través de un archivo CSV normativo en el sector</li> </ul>		
Opciones de contabilidad. Contabilidad de red. Contabilidad de trabajos con programas de otras marcas (opcional).			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contabilidad de red mejorada, con datos sobre el uso de cada sistema actualizado al minuto</li> <li>Seguimiento exhaustivo y generación de informes sobre el uso de impresora, escáner, copiadora, y servidor de fax.</li> <li>Varias opciones disponibles con el programa Xerox® Alliance Partner. Si desea más información, vaya a <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS.</li> <li>El dispositivo requiere autenticación de cuenta del servidor de terceros permitiendo mayores bases de datos de usuarios y cuentas</li> <li>Acepta el inicio de sesión de autenticación y control en LUI y pasa a la cuenta de red de terceros</li> <li>Interfaz con terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de contabilidad</li> </ul>		
Contenido de la caja			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impresora multifunción WorkCentre 4265</li> <li>Cartucho de tóner inicial (capacidad para 30.000 impresiones<sup>5</sup>)</li> <li>Tambor de impresión (para 100.000 páginas<sup>5</sup>)</li> <li>Manual de instalación, Manual de uso rápido, CD con documentación y controladores (controladores, manual de instrucciones, manual para el administrador de sistemas)</li> <li>Cable de alimentación</li> </ul>		
Suministros y accesorios	Descripción	Cantidad	Referencia
<b>Suministros<sup>7</sup></b>	Cartucho de tóner negro	Aprox. 30.000 <sup>5</sup>	106R02733
	Recambio de cartucho de grapas	15.000 grapas	008R12941
	Tambor	Aprox. 100.000 páginas <sup>5</sup>	113R00776
	Kit de mantenimiento del fusor (110 V)	250.000 páginas <sup>6</sup>	115R00086
	Kit de mantenimiento del rodillo de transferencia	125.000 páginas <sup>6</sup>	108R01266
	Kit de mantenimiento del rodillo de alimentación	250.000 páginas <sup>6</sup>	108R01267
<b>Accesorios</b>	Bandeja de 520 hojas	–	097N01524
	Soporte de 4 bandejas (IOT más 3 bandejas adicionales)	–	097S03678
	Soporte de 2 bandejas (IOT más 1 bandeja adicional)	–	097S03677
	Alimentador de gran capacidad (2100 hojas)	–	097N01684
	Bandeja de recogida desplazadora de 500 hojas	–	097N02155
	Activación de contabilidad para red	–	098S04928
	Activación de servidor de fax en red	–	098S04931
	Kit de fax (universal)	–	097N02154
	Conexión para dispositivos auxiliares	–	097N01676
	Kit para tarjeta inteligente (CAC/PIV)	–	498K17546
	Kit de conexión inalámbrica	–	097N02156

<sup>1</sup> Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.

<sup>2</sup> Producción normal mensual prevista.

<sup>3</sup> Requiere una línea de teléfono analógica.

<sup>4</sup> Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m<sup>2</sup>; las cifras varían en función del gramaje.

<sup>5</sup> Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

<sup>6</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en páginas A4 de 75 g/m<sup>2</sup>. El rendimiento varía según el tipo del papel, tamaño, orientación y tipos de uso.

<sup>7</sup> Comprobar su inclusión en el contrato de servicio de Xerox.

Devuelva los suministros de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de la Xerox Green World Alliance.

Para ver más información, visite [www.xerox.com/about-xerox/recycling](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling).

